


## Código de pedidos - AZ 16

Interruptores de Seguridad con actuador separado



(¡Pueden existir pequeñas diferencias entre la imagen impresa y el producto original!)

- 3 entradas de cable M 16 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento 
- Amplia zona de conexionado
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificado múltiple
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado

### Detalles en Pedidos

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)

(1)	
sin	1 Contacto normalmente abierto (NO) / 1 Contacto normalmente cerrado (NC)
02	2 Contacto normalmente cerrado (NC)
03	3 Contacto normalmente cerrado (NC)
12	Contacto normalmente abierto (NO) 1 / Contacto normalmente cerrado (NC) 2
(2)	
sin	Fuerza de retorno
R	Fuerza de retención 30 N
(3)	
G24	con LED (sólo posible en versiones con 1 contacto NA y 1 NC.)
(4)	
sin	entrada de cable M16
M20	entrada de cable M20
ST	Conector M12, 4-polos, inferior
STL	Conector M12, 4-polos, izquierdo
STR	Conector M12, 4-polos, derecho
(5)	
2254	Fuerza de retención 5 N
1762	Montaje frontal
1637	contactos dorados

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Los datos y valores se han comprobado meticulosamente, salvo modificaciones técnicas o errores,

Generiert am 18.07.2017 - 04:35:46h Kasbase 3.2.7.F.64I