


Código de pedidos - AZM 161

Dispositivo de bloqueo por solenoide



- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento 
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Larga vida
- Amplia zona de conexionado
- Rearme manual
- entradas de cable 4 M 16 x 1.5

(¡Pueden existir pequeñas diferencias entre la imagen impresa y el producto original!)

Detalles en Pedidos

AZM 161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)-(6)(7)

(1)

SK

CC

ST

Racor roscado

Terminales a fuerza de resorte

conector macho M12, 8 y 4 polos (Sólo para Us: 24 CA/CC)

(2)

12/12

12/11

11/12

2 Contacto normalmente abierto (NO) / 4 Contacto normalmente cerrado (NC)

2 Contacto normalmente abierto (NO) / 3 Contacto normalmente cerrado (NC) (Versión con conector)

2 Contacto normalmente abierto (NO) / 3 Contacto normalmente cerrado (NC) (Versión con conector)

(3)

sin

R

Fuerza de retención 5 N

Fuerza de retención 30 N

(4)

sin

A

Accionamiento por falta de tensión

Bloquea por tensión

(5)

sin

ED

EU

T

TD

TU

N

Rearme manual lateral

Rearme manual Posicionado de la tapa

Rearme manual posterior

Desbloqueo de escape lateral

Desbloqueo de escape Posicionado de la tapa

Desbloqueo de escape posterior

Desbloqueo Emergencia

(6)

024

110/230

(7)

G

Us: 24 CA/CC

Us: 110/230 VCA

con LED (*Sólo para Us: 24 CA/CC*)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Los datos y valores se han comprobado meticulosamente, salvo modificaciones técnicas o errores,

Generiert am 28.07.2017 - 03:49:58h Kasbase 3.2.7.F.64I