

Código de pedidos - SLC440COM

Cortinas ópticas de seguridad, Rejilla óptica de seguridad / Cortinas ópticas de seguridad



(¡Pueden existir pequeñas diferencias entre la imagen impresa y el producto original!)

- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- Utillaje de alineamiento integrado

Detalles en Pedidos

SLC440COM-ER(1)-(2)

(1)

| | |
|------|---|
| 0330 | Altura de campo de protección 330 mm |
| 0410 | Altura de campo de protección 410 mm |
| 0490 | Altura de campo de protección 490 mm |
| 0570 | Altura de campo de protección 570 mm |
| 0650 | Altura de campo de protección 650 mm |
| 0730 | Altura de campo de protección 730 mm |
| 0810 | Altura de campo de protección 810 mm |
| 0890 | Altura de campo de protección 890 mm |
| 0970 | Altura de campo de protección 970 mm |
| 1050 | Altura de campo de protección 1050 mm |
| 1130 | Altura de campo de protección 1130 mm |
| 1210 | Altura de campo de protección 1210 mm |
| 1290 | Altura de campo de protección 1290 mm |
| 1370 | Altura de campo de protección 1370 mm |
| 1450 | Altura de campo de protección 1450 mm |
| 1530 | Altura de campo de protección 1530 mm (Sólo para Resolución 30 mm, 35 mm) |
| 1610 | Altura de campo de protección 1610 mm (Sólo para Resolución 30 mm, 35 mm) |
| 1690 | Altura de campo de protección 1690 mm (Sólo para Resolución 30 mm, 35 mm) |
| 1770 | Altura de campo de protección 1770 mm (Sólo para Resolución 30 mm, |

35 mm)

| | |
|-----|--|
| (2) | |
| 14 | Resolución 14 mm, Alcance 0,3 m ... 7 m |
| 30 | Resolución 30 mm, Alcance 0,3 m ... 10 m |
| 35 | Resolución 35 mm, Alcance 0,3 m ... 7 m |

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Los datos y valores se han comprobado meticulosamente, salvo modificaciones técnicas o errores,

Generiert am 18.07.2017 - 04:51:04h Kasbase 3.2.7.F.64I