

## Código de pedidos - TEF

Conmutador de seguridad para resguardos abisagrados / Interruptor de seguridad pivotante



- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 ... 60 mm)
- 2 entradas de cable M 16 x 1.5
- con ángulo de conmutación fijo

(¡Pueden existir pequeñas diferencias entre la imagen impresa y el producto original!)

### Detalles en Pedidos

TEF (1)/(2)/(3)/(4)/(5)

(1)	
sin	sin Herramienta de alineación
A	con Herramienta de alineación
(2)	
sin	con bisagra adicional
S	sin bisagra adicional
(3)	
sin	Racor roscado
CC	Conexión de muelle de tracción
ST24	Conector 24 V
(4)	
.1	conector macho inferior
.2	Conector sobre
(5)	
0	Montado cabezal encendido
180	Montaje al interior
U	para

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Los datos y valores se han comprobado meticulosamente, salvo modificaciones técnicas o errores,

Generiert am 28.07.2017 - 03:48:43h Kasbase 3.2.7.F.64I